


Luftstrom
airflow




Rotation
rotation




A (2:1)

KK 254 Crimp Housing or similar



- Pin1 (schwarz) - Masse
- Pin 1 (black) - ground
- Pin 2 (rot) - Spannung
- Pin 2 (red) - voltage
- Pin 3 (weiß) - Tacho
- (für Betrieb nicht erforderlich)
- Pin 3 (white) - tachometer
- (not needed to run)



isometrisch 1:2
isometric

technische Spezifikationen
technical specifications

Drehzahl: rotation speed:	1700 U/min
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI® 2
Steuerung: control:	-

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	1:1	Blatt: sheet:	1/1	Zubehör: accessories:	4x Schraube+Mutter, Silikonhülsen und -rahmen, je 1x 20 u. 50 cm Anschlusskabel		
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---	theor. Gewicht: theor. weight:	0,139 kg
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date		Name		Art.-Nr.:	12NBR14251760		B-C
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		Angelegt created	12.04.2023	TW		Zeich.-Nr.:	495 1425 02	Art.-Nr. Kunde:	PK-3
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Bearbeitet changed	12.04.2023	TW		draw no.:		part no. cust.:	
		Geprüft checked	12.04.2023	TW		Bezeichnung:	NB-BlackSilentPro DC 12 V Axiallüfter 140x140x25 mm		
		BLACKNOISE technology group			name:	NB-BlackSilentPro DC 12 V axial fan 140x140x25 mm			
					www.blacknoise.com				

NUR ZUR INFORMATION
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!

ONLY FOR INFORMATION
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!