



A (2 : 1)
KK 254 Crimp Housing or similar

technische Spezifikationen technical specifications	
Drehzahl: rotation speed:	300 - 1200 U/min
Lagerart: bearing type:	NB-NanoSLI® 2
Steuerung: control:	25 kHz PWM

Allgemeintoleranzen: general tolerances:	---	Maßstab: size:	1 : 1	Blatt: sheet:	1/1	Zubehör: accessories:	Montageset, je 1x 20 u. 50 cm Anschlusskabel mounting kit, 1x 20 and 50 cm connection cable each
Oberflächenangaben: surface data:	---	A3	Metrisch metric			Material: material:	---
Schutzvermerk: protection note:	DIN ISO 16016	Datum / date	Name	Art.-Nr.:	12NBR14291240		B-C
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		Angelegt created	24.04.2023	TW	Zeich.-Nr.:	499 1429 06	Art.-Nr. Kunde: part no. cust.:
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.		Bearbeitet changed	24.04.2023	TW	draw no.:		B14-PS
		Geprüft checked	24.04.2023	TW	Bezeichnung:	NB-eLoop	
						DC 12 V Axiallüfter 140x140x25 mm	
					name:	NB-eLoop	
						DC 12 V axial fan 140x140x25 mm	
					www.blacknoise.com		

**NUR ZUR INFORMATION
UNTERLIEGT NICHT DEM ÄNDERUNGSDIENST!**

**ONLY FOR INFORMATION
IS NOT SUBJECT OF THE REVISION SERVICE!**